

Spänningsprovare Profisafe 400

- Spänningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400V AC/DC
- Uppfyller den nya säkerhetsnormen EN 61243-3
- Hög säkerhet, Kat IV/600V
- Polaritetsvisning
- Fastest
- Fasföljdstest, 2polig på 3-fasnät
- Kontinuitetstest (Förbindelsetest)
- Skyddsklass IP 65
- Robust utförande
- Enkelt handhavande, VDE och GS testad
- Svensk bruksanvisning



Fabrikat, Gossen-Metrawatt

Profisafe 400 uppfyller den nya säkerhetsnormen EN 61243-3. Spänningsprovaren har mycket hög säkerhet, Kat IV/600V. Spänningsprovaren har 9 st lysdioder för visning av spänning, kontinuitet, fas och rotationsriktning. Spänningsprovaren är försedd med ett litiumbatteri som laddas upp kontinuerligt med den inbyggda solcellen, även vid dåliga ljusförhållanden. Detta "servicefria" batteri garanterar en lång livslängd och pålitlig drift. Spänningsprovaren är i ett robust utförande, samt säker även vid fuktig väderlek tack vare den höga skyddsklassen, IP65. Profisafe 400 är försedd med en praktisk mjuk gummiledning och har skyddshuv för provspetsarna. Spänningsprovaren levereras med svensk bruksanvisning.

Tekniska data:

Spänningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400V AC/DC

Skyddsklass: IP 65

Frekvensområde: 0...2kHz

Inre resistans: 117k Ω

Kontinuitetstest: 0...500k Ω

Mättid vid spänningsmätning: 30s

Säkerhet: Enligt IEC 61010-1, Kat IV/600V

Batteri: Spänningstest kan utföras utan det integrerade litiumbatteriet och/eller den inbyggda solcellen eftersom energin tas från mätobjektet. För övriga testfunktioner används det inbyggda litiumbatteriet som laddas upp kontinuerligt med den inbyggda solcellen.

Arbetstemperatur: -10 till +55°C

Vikt: 170g

Levereras med: Svensk bruksanvisning

Artikelnummer: 31010.400.010

Harry Linneberg 2008-01-11